

## Ürün Saklama Koşulları

- Depo sıcaklığı 15-25°C, Bağıl Nem ortalama %30-70, tozsuz olmalıdır
- Makaradaki ürünler şirinklenmiş olarak saklanmalıdır
- Plastik ürünler (konnektör, kılıf vs) ve dökme terminaller paketlerinde tutulmalıdır

Yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında:

- Terminallerin raf ömrü 6 ay
- Plastik ürünlerin raf ömrü 6 aydır

## Product Storage Conditions

- Warehouse temperature of 15-25°C and relative humidity of %30-70
- Metal parts in reels need to be stored in original packaging with nylon stretch
- Plastic products and loose form metal parts need to be stored in their original packaging

Under suitable conditions mentioned above, the shelf lives are as follows:

- For terminals: 6 months
- For plastic products: 6 months

## Lagerbedingungen

- Lagertemperatur zwischen 15-25°C und relative Luftfeuchtigkeit % 30-70
- Metallteile in Rollen müssen in Originalverpackung mit Nylon-Stretch gelagert werden
- Kunststoffprodukte und lose Metalteile müssen in der Originalverpackung aufbewahrt werden

Unter den oben erwähnten Bedingungen sind die Verlagerungszeiten wie folgt:

- Für Steckverbinder: 6 Monate
- Für Kunststoffprodukte: 6 Monate

Hüseyin DOĞAN  
KAL.GÜV.MD. / QA MANAGER

